



**attiva 2LX.1**



72 VOLT CON SISTEMA AC

12 X 6V BATTERIE PB/ACIDO

165/70 R13 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI IDRAULICI SULLE 4  
RUOTE + FRENO A MANO E  
SERVOFRENO

GM SERVICE | Via Bonacini, 87 | 41121Modena

Tel. +39 059 4729960 | Cell:+39 351 3816480 | [info@igm-batterie.com](mailto:info@igm-batterie.com) | [www.gm-batterie.com](http://www.gm-batterie.com)



ITALCAR è un marchio italiano

## Attiva 2LX.1



<b>posti:</b>	2
<b>batterie:</b>	12 x 6V
<b>motore:</b>	AC 72v
<b>controllo:</b>	AC - 450A
<b>trasmissione:</b>	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
<b>sterzo:</b>	a cremagliera di tipo automobilistico
<b>prestazioni:</b>	
<b>velocità massima suggerita</b>	30 km/h
<b>autonomia</b>	80 km
<b>pendenza superabile (max)</b>	15% (ovvero 8,5°)
<b>dimensioni:</b>	
<b>veicolo</b>	4050mm x 1500mm x 2000mm
<b>cassone</b>	2600mm x 1450mm x 265mm
<b>altezza da terra (a vuoto):</b>	140mm
<b>raggio di sterzata:</b>	6 mt
<b>telaio:</b>	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
<b>carrozzeria:</b>	PP impregnato e verniciato
<b>sospensioni:</b>	
<b>anteriori</b>	sospensioni indipendenti
<b>posteriori</b>	balestre con ammortizzatori idraulici
<b>freni:</b>	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito
<b>anteriori</b>	disco
<b>posteriori</b>	tamburo
<b>pneumatici:</b>	165/70R13 con cerchione in alluminio
<b>pressione di gonfiaggio:</b>	2,5 bar (36psi)
<b>carica batterie:</b>	in dotazione al veicolo - 72v/30A, 220/230V
<b>dotazioni di serie:</b>	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in vetro stratificato, radio CD, cinture di sicurezza ventrali
<b>optional:</b>	servosterzo e servofreno

*tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti  
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso*