



nev L2C.6



60V - MOTORE AC

BATTERIE AGM o LITIO

155/65 R13 CON CERCHI IN
ACCIAIO E COPRICERCHIO

LUCI A LED CON FUNZIONE
DRL

FRENI IDRAULICI SULLE 4
RUOTE + FRENO A MANO

R.02 - APR.23

GM SERVICE | Via Bonacini, 87 | 41121Modena

Tel. +39 059 4729960 | Cell:+39 351 3816480 | info@igm-batterie.com | www.gm-batterie.com



ITALCAR è un marchio italiano

nev L2C.6



posti:	2
batterie:	AGM o LITIO
motore:	AC - 60v
controllo:	AC - 450A
trasmissione:	trazione posteriore ratio 12,49:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima	45 km/h
autonomia	80km (agm) - 110km (Litio)
pendenza superabile (max)	20% (ovvero 11°)
dimensioni:	
veicolo	3300mm x 1400mm x 1670mm
dimensioni:	
cassone	1500mm x 1300mm x 265mm
altezza da terra (a vuoto):	200mm
raggio di sterzata:	6 mt
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	Disco
posteriori	Tamburo
pneumatici:	155 /65 - 13
pressione di gonfiaggio:	2,5 bar (25kPa)
carica batterie:	in dotazione al veicolo, 220/230V
dotazioni di serie:	porte "open-T-shape", roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, luci e indicatori di direzione anteriori e posteriori, specchietto centrale e laterali, vano portaoggetti, cassone posteriore ribaltabile elettricamente, radio, slot ricarica USB, aria condizionata
optional:	porte complete (cabine chiusa)

*** autonomia media misurata su strada pianeggiante ad una velocità costante di 20km/h**

tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso